



SUPERVISION

www.supervision.fr

CH10.6

contour publicitaire

CH10.6

contour publicitaire

■ **PIXEL** SMD de 10.6 mm

Dimensions module	1 536 L x 960 H x 120 P (mm)
Poids module	60,5 Kg
Surface module	1,47 m ²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (*)

ANGLE DE VISION	> 140°
RÉSOLUTION	144 x 90 pixels (lignes vidéo) 12 960 pixels / module 8 789 pixels / m ²
INTENSITÉ LUMINEUSE	6 000 Cd / m ² (NIT)
ALIMENTATION	tableau ou prise P17 1 prise 32 A jusqu'à 15 m ² / 63 A jusqu'à 40 m ² / 125 A au-delà 380 / 415 V 3P + N + T
SIGNAUX VIDÉO	DVI, HDMI; S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI etc.
PUISSANCE REQUISE	sur secteur : 1,06 kVA/m ² (max.) - 0,53 kVA/m ² (moyenne) sur groupe : 1,4 kVA/m ²
INCLINABLE	oui
PROTECTIONS	oui
SOFTWARE	en option



© 2016 SUPERVISION

 (*) À valider par SUPERVISION pour chaque projet.

SUPERVISION

contact@supervision.fr | www.supervision.fr
Bât DC3 - ZAC de la Prairie - 2 rue Vitruve
91140 Villebon-sur-Yvette FR
T + 33 (0) 1 69 79 91 20