



LionTrak
plaque en ALUMINIUM

La plaque LionTrak a une double face pour parer à toute éventualité. La «face supérieure» a un profilé denté spécialement conçu pour éviter la stagnation d'eau, ce qui garantit une adhérence maximale pour les piétons et les véhicules. La «face inférieure» est plus agressive avec un profilé en dents de scie pour permettre une meilleure adhérence lors des virages. Placée côté face inférieure, la plaque LionTrak est idéale pour les poids lourds, même sur terrains pentus.

Les plaques s'assemblent entre elles avec des platines de jonction intégrées pour former une surface parfaitement lisse, réduisant ainsi tous risques de dérapage pour les véhicules et les piétons.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	2 492mm (2 410mm une fois installée à cause de la superposition)
Largeur	3 000mm
Épaisseur	52mm
Poids	284kg
Surface de la plaque	7,23 m ²
Capacité de charge	Poids lourds, en fonction du sol et des besoins
Méthode d'installation	Live Install
Coloris / Matière	Aluminium

ÉVÉNEMENTIEL | BTP | EOLIEN

CONVIENT POUR

- Sol instable, en pente ou humide
- Engins de chantier lourds
- Routes d'accès aux véhicules et piétons
- Création de chemins en zone rurale, plateformes de travail, zones debout et parcs de stationnement

POINTS FORTS

- Plus haut niveau d'adhérence sur el marché
- Supporte les véhicules les plus lourds
- Double face adaptée aux poids lourds et piétons
- Adhérence et stabilité des véhicules
- Platines de jonction intégrées et boulons encastrés
- 100% recyclable

