

SUPERVISION

by **///Alive**



SM-D12

semi-modulaire

SM-D12 écran semi-modulaire (62m²)



■ **PIXEL** SMD Haut Luminosité de 12 mm

ÉCRAN	
Image 16/9	10,72 L x 5,75 H (mm)
Poids ensemble	23 T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (*)	
ANGLE DE VISION	Vertical Haut 40° - Vertical Bas 60° / Horizontal G + D 160°
RÉSOLUTION	896 x 480 pixels (lignes vidéo) 7 000 pixels / m²
INTENSITÉ LUMINEUSE	6 000 Cd / m² (NIT)
ALIMENTATION	tableau ou prise P17 - 1 prise 63A 380 / 415 v 3P + N + T
PUISSANCE REQUISE	sur secteur : 50 kVA / m² (max.) - 18 kVA / m² (moyenne) sur groupe : 80 kVA / m²
SIGNAUX VIDÉO	DVI, HDMI; S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI etc.

Les blocs sont assemblés afin de former une image uniforme.
L'écran peut être suspendu ou posé sur une structure adaptée.



(*) À valider par SUPERVISION pour chaque projet.

© 2023 SUPERVISION by Alive

SUPERVISION

by **///Alive**

www.supervision.fr
commercial@supervision.fr