

SUPERVISION

by **///Alive**



LM18-4.8
écran sur remorque design

LM18 - Unilumin USK4.8

écran à Led sur remorque design
et sur mât rotatif


■ **PIXEL** SMD 1921 - 4.8 mm

Image 16/9	5 500 L x 3 250 H (mm)
Longueur total roulant	14 000 mm
Poids ensemble installé	3,2 T
Poids ensemble roulant	5,2 T (sans GE) / 7 (avec GE)
Hauteur total roulant	2 870 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (*)

ANGLE DE VISION	Vertical 140° Horizontal 160°
RÉSOLUTION	1 144 x 676 pixels (lignes vidéo)
DISTANCE DE VISIBILITE	≥ 5m
INTENSITE LUMINEUSE	5 500 Cd / m ² (NIT)
CONTRASTE	5000 : 1
DENSITÉ	43 264 Pixels / m ²
ALIMENTATION	380 / 415 V 3P + N + T Tableau ou prise P17 - 32 A
PUISSANCE REQUISE	sur secteur : 10,8 kW max. / 4 kW moyenne sur groupe à régulation électronique : 15/20 kVA
SIGNAUX VIDEO	SDI HD/SD, HDMI, DVI
TEMPS DE MONTAGE	30 - 60 min.

L'écran est monté sur un mât hydraulique pivotant (360°) positionnant le bas de l'image entre 1 et 3 m du sol.



© 2023 SUPERVISION by Alive



(*) À valider par SUPERVISION pour chaque projet.

SUPERVISION

by **///Alive**

www.supervision.fr
commercial@supervision.fr